

# 仕様 (1)

電 源	単相 100V、50・60Hz						
標 準 容 量	洗濯：6kg			乾燥：3kg			
洗 濯 乾 燥 方 式	回転ドラム式						
運 転 コ ー ス	洗濯乾燥標準コース：130分 洗濯乾燥少量コース：100分 洗濯のみコース：40分 乾燥のみコース：30分 エアウォッシュ静止コース：15分 エアウォッシュ回転コース：15分						
乾 燥 熱 源	電気ヒータ						
定 格 消 費 電 力	210W (洗濯時) 1100W (乾燥時)						
モ ー タ 出 力	ファン用：42W			ドラム用：300W			
ド ラ ム 寸 法	(直径)φ504mm × (奥行)357.5mm						
使 用 水 量	工程						
	洗い	すすぎ1	すすぎ2	乾燥	エアウォッシュ	合計	
運 転 コ ー ス	洗濯乾燥標準	22L	10L	22L	48L	-	102L
	洗濯乾燥少量	16L	10L	19L	41L	-	86L
	洗濯のみ	27L	12L	21L	-	-	60L
	乾燥のみ(30分)	-	-	-	21L	-	21L/30分
	エアウォッシュ静止	-	-	-	-	0.4L	0.4L
	エアウォッシュ回転	-	-	-	-	0.3L	0.3L
接 続 排 気 筒	不要						
接 続 配 管	給水：付属マジックジョイント			排水：付属排水ホース (接続口外径φ32.5mm)			
外 形 寸 法	(幅)596 × (奥行)698 × (高さ)1,330mm						
質 量	製品質量：92kg			梱包質量：102kg			
梱 包 形 態	ダンボール箱						
梱 包 寸 法	(幅)666 × (奥行)739 × (高さ)1,402mm						

※電源電線は必ず据付工事編の「電気配線工事と接地工事」に記載された容量以上のものを使用してください。  
 ※本仕様ならびに装備は、改良のため予告なく変更することがあります。

付属部品

部 品	個数	仕 様	用 途
給水ホース	1	マジックジョイント	水道接続用
排水ホース	1		排水接続用
給液ホース (フィルター付)	1	軟質塩化ビニル 内径：8mm 長さ：3m	洗剤吸い込み用ホース
ホースバンド (小)	1		ビニールホース固定用
ホースバンド (大)	1		排水ホース用
キー	2		コインボックス用鍵
キー	2		排水フィルターカバー用
取扱説明書	1		本紙
保証書	1		
貼替ラベル	1	シール	金額、時間変更用、エアウォッシュ説明ラベル
貼替ラベル	1	シール	コース隠し用
貼替ラベル	1	シール	洗剤・柔軟剤自動投入 (オプションポンプ追加時)

# 仕様 (2)

